

PRODUKTDATENBLATT

01.01.2014

Artikel-Nr.: 5021**Bezeichnung: Betonsockel 10kg****Material: Kunststoff / Beton****Abmessungen: Ø 350mm****Schrauben:****Gewicht: 10000 g****Anwendung: Befestigung von Fangstangen am Dach**

Handliche Griffe ermöglichen müheloses Tragen von bis zu 4 Betonsockeln seitl. am Körper. (Wirbelsäulenschonend).

Die Plastischale mit der runden Kante bietet besten Schutz für die Dachfolie. Keine Unterlegplatten erforderlich.

Leere Sockel können nach Bedarf ganz oder teilweise mit Kies befüllt werden. Für eine Fangstange 1 m genügen 2 Liter Kies. Für eine Fangstange 1,5 m genügen 4 Liter Kies.

Die unten genannten Mindestsockelgewichte gelten für Windlastzonen 1 und 2 (bis 150 km/h), Fangstangen mit ver-jüngter Spitze und Sockel Ø 350 mm (Sockel mit halbem Durchmesser benötigen doppeltes Gewicht z.B.: 20 kg statt 10 kg)

Ausleger erhöhen das Kippmoment der Betonsockel 4 Ausleger erhöhen das Kippmoment des 15 kg schweren Betonsockels, sodass er einem 20 kg schweren Betonsockel entspricht. 6 Ausleger erhöhen das Kippmoment des 15 kg schweren Betonsockels, sodass er einem 25 kg schweren Betonsockel entspricht.

Abbildung: