kransteiner BLITZSCHUTZ

4600 Wels, Würzburgerstraße 4
Tel.: 07242/46601-0, Fax: -90
office@kransteiner.at

1230 Wien, Triester Straße 272
Tel.: 01 544 73 68, Fax: -4
kransteinerwien@aon.at

PRODUKTDATENBLATT

01.01.2014

Artikel-Nr.:	**6611**
Bezeichnung:	**Fangstangen-Set** inkl. Betonsockel 10kg und Klemme St. verz. 8-10/16
Material:	**Aluminium**
Abmessungen:	**Ø 16/10 - 1500mm**
Schrauben:	**/**
Gewicht:	**10kg**
Anwendung:	**Zum Schutz von Dachaufbauten**

BETONSOCKEL: Handliche Griffe ermöglichen müheloses Tragen von bis zu 4 Betonsockeln seitlich am Körper (Wirbelsäulenschonend).
Die Plastikschale mit der runden Kante bietet besten Schutz für die Dachfolie.
Keine Unterlegeplatten erforderlich.
Leere Sockel können nach Bedarf ganz oder teilweise mit Kies befüllt werden.Für eine Fangstange 1 m genügen 2 Liter Kies.Für eine Fangstange 1,5 m genügen 4 Liter Kies.
Die unten genannten Mindestsockelgewichte gelten für Windlastzonen 1 und 2 (bis 150 km/h), Fangstangen mit verjüngter Spitze und Sockel Ø 350 mm (Sockel mit halbem Durchmesser benötigen doppeltes Gewicht z.B.: 20 kg statt 10 kg)
Ausleger erhöhen das Kippmoment der Betonsockel.
4 Ausleger erhöhen das Kippmoment des 15 kg schweren Betonsockels, sodass er einem 20 kg schweren Betonsockels entspricht.
6 Ausleger erhöhen das Kippmoment des 15 kg schweren Betonsockels, sodass er einem 25 kg schweren Betonsockel entspricht.

Abbildung: